

Relationale Datenbanken - Formulare

Führe folgende Abfrage in der SQL-Ansicht aus und speichere sie unter dem Namen **uebersicht!**

```
select mitgl_nr as Mitgliedsnummer,  
       sek_id as Sektionsnummer,  
       status_id as Statusnummer,  
       mansch_id as Mannschaftsnummer,  
       name as Name,  
       vorname as Vorname,  
       plz as Postleitzahl,  
       ort as Ort,  
       strasse as Straße,  
       bezahlt as Beitrag,  
       geb_jahr as Geburtsjahr  
from   mitglied
```

Erkläre die Bedeutung der Syntax: **bezahlt as Beitrag!**

Erstelle auf der Grundlage dieser Abfrage (**uebersicht**) ein Formular mit folgendem Layout und Funktionalitäten:

The screenshot shows a web form titled "Mitgliedsübersicht" with a light blue background. The form contains the following elements:

- Labels for "Mitgliedsnummer", "Sektionsnummer", "Statusnummer", and "Mannschaftsnummer" are aligned to the left, each followed by a small square input field.
- Labels for "Name", "Vorname", "Postleitzahl", "Ort", and "Straße" are aligned to the left, each followed by a wide horizontal text input field.
- The label "Beitrag" is aligned to the left, followed by a small square checkbox.
- The label "Geburtsjahr" is aligned to the left, followed by a square input field.
- On the right side of the form, there are three stacked buttons: "Neues Mitglied", "Mitglied speichern", and "Mitglied löschen".
- At the bottom right, there are four navigation buttons: "|<<", "<<", ">>", and ">>|".

Teste alle(!) Schaltflächen auf ihre korrekte Funktion!